

Brune HP25

Deumidificatore
carrellabile

*„PICCOLO,
COMPATTO, MA
NONOSTANTE
POTENTE “*



Che si tratti di cantina, zona giorno, showroom, archivio o garage, il **Brune HP 25** si adatta perfettamente alla situazione dell'ambiente. Grazie al suo aspetto funzionale e di alta qualità, **il deumidificatore HP 25** può essere facilmente utilizzato in una grande varietà di situazioni.

Con una **capacità di deumidificazione fino a 25 litri in 24 ore**, è molto potente e può quindi essere utilizzato **in ambienti fino a 250m³**. In linea con questo requisito di prestazioni, la scelta dei componenti è stata fatta con attenzione per ottenere un equilibrio ottimale tra prestazioni e silenziosità.



Sistema di controllo professionale

L'utilizzo di controlli professionali e di componenti di alta qualità consente di soddisfare anche i requisiti più esigenti. Tra questi, naturalmente, lo sbrinamento elettronico automatico e il controllo del livello del serbatoio dell'acqua con spegnimento automatico. L'HP 25 consente inoltre di utilizzare il deumidificatore con la massima precisione, grazie all'impiego di un sensore di umidità di alta qualità e alla precisa impostazione percentuale del setpoint di umidità desiderato.

Come opzione è disponibile anche **un sistema di misurazione dell'umidità via radio**, che aumenta ulteriormente la precisione della misurazione, in quanto viene effettuata a distanza dall'apparecchio e non è quindi influenzata dal funzionamento del deumidificatore stesso. Questo sistema di misurazione consente inoltre **di combinare gli umidificatori B260 e B280 con il Condair PureHum 1000 Pro**, ottenendo una soluzione completa di umidificazione e deumidificazione di un ambiente.

Dati tecnici

Temperatura di esercizio da +5°C a +32°C	Dimensioni LxPxH [mm] 330 x 355 x 560
Range di umidità di esercizio da 35% à 90% h.r.	Peso 25 kg
In base alla velocità del ventilatore fino a 500m ³ /h	Colore bianco
Per locali fino a massimo 250m ³	Dotato di controllo elettronico
Capacità del serbatoio dell'acqua 6.5 litri	Refrigerante R290
Tensione nominale 230 V / 50 Hz	Funzione di sbrinamento a temperatura ambiente controllata elettronicamente
Livello sonoro (a seconda della modalità operativa) 50-55 dB(A)	Capacità di deumidificazione (l/24h): a 32°C / 80% → 25 l a 20°C / 60% → 12 l a 10°C / 60% → 5 l
Consumo d'energia 570 W	ACCESSORI: - Sistema di misurazione radio - Pompa per condensa

Condair s.r.l.

Via Archimede, 42

20864 Agrate Brianza (MB)

Tel:+39 02 660 11 359

info@condair.it

Umidificazione, Deumidificazione
e Raffrescamento Evaporativo