

# PureHum 1000 Pro

Purificatore/  
Umidificatore  
carrellato

**«ECONOMICO,  
FACILE DA USARE E  
PERFORMANTE»**



Che si tratti di uffici, spazi abitativi, sale espositive, archivi o musei, il **Condair PureHum 1000 Pro** si adatta perfettamente alla situazione dell'ambiente. Grazie al suo aspetto moderno e discreto, il purificatore d'aria/umidificatore mobile può essere utilizzato senza problemi in un'ampia varietà di situazioni.

Con una **capacità di umidificazione fino a 2,6 litri** all'ora, è estremamente potente e può essere utilizzato **in ambienti fino a 1000 m<sup>3</sup>**. In linea con queste prestazioni, i componenti sono stati scelti per ottenere un equilibrio ottimale tra prestazioni e silenziosità.

Umidificazione, Deumidificazione  
e Raffrescamento Evaporativo

 **condair**



## Sistema di controllo professionale

L'impiego di un sistema di controllo professionale e di componenti di alta qualità consente di soddisfare anche i requisiti più esigenti. Tra questi, naturalmente, il controllo del livello del serbatoio dell'acqua con spegnimento automatico. **Condair PureHum 1000 Pro** consente inoltre di utilizzare l'umidificatore in modo estremamente preciso, grazie all'impiego di un sensore di umidità di alta qualità e all'impostazione percentuale precisa dell'umidità target desiderata.

Come opzione è disponibile anche **un sistema di misurazione dell'umidità a radiofrequenza**, che aumenta ulteriormente l'accuratezza della misurazione, in quanto viene effettuata a distanza dall'apparecchio e non è quindi influenzata dal funzionamento dell'umidificatore stesso. Questo sistema di misurazione può essere abbinato ai nostri **deumidificatori HP25 o HP50**, per ottenere una soluzione completa di umidificazione e deumidificazione di un ambiente.

## Dati tecnici

Temperatura di esercizio da +5°C a +35°C	Dimensioni LxPxH [mm] 850 x 390 x 630
Range di umidità di esercizio da 10% a 60% h.r.	Peso a vuoto 28 kg
In base alla velocità del ventilatore da 700m <sup>3</sup> /h a 1'000m <sup>3</sup> /h	Colore bianco
Per locali di 420m <sup>2</sup> o 1'000m <sup>3</sup>	Dotato di controllo elettronico
Serbatoio acqua da 50 litri	Capacità d'umidificazione (l/h) 2.6 a 25°C e 20% h.r.
Tensione nominale 230 V / 50 Hz	Consumo d'energia 130 W
Livello sonoro (a seconda della modalità operativa) 32 - 58 dB(A)	<b>ACCESSORI :</b> - Sistema di misurazione radio - Pompa per condensa

Condair s.r.l.

Via Archimede, 42

20864 Agrate Brianza (MB)

Tel:+39 02 660 11 359

info@condair.it

Umidificazione, Deumidificazione  
e Raffrescamento Evaporativo

