

# Brune B260

Umidificatore  
carrellato

«COMPATTO,  
MODERNO E  
SILENZIOSO»



Che si tratti di uffici, spazi abitativi, sale espositive, archivi o musei, il **Brune B260** si adatta perfettamente alla situazione dell'ambiente. Grazie al suo aspetto moderno e discreto, l'umidificatore mobile può essere utilizzato senza problemi in un'ampia gamma di situazioni.

Con una **capacità di umidificazione fino a 1,0 litri all'ora**, è altamente efficiente e può quindi essere utilizzato **in locali fino a 400 m<sup>3</sup>**. Per soddisfare questo requisito di prestazioni, i componenti sono stati selezionati per ottenere un equilibrio ottimale tra prestazioni e silenziosità.

Umidificazione, Deumidificazione  
e Raffrescamento Evaporativo

 **condair**



## Sistema di controllo professionale

L'impiego di un sistema di controllo professionale e di componenti di alta qualità consente di soddisfare anche i requisiti più esigenti. Tra questi, naturalmente, il controllo del livello del serbatoio dell'acqua con spegnimento automatico. **Brune B260** consente inoltre di utilizzare l'umidificatore in modo estremamente preciso, grazie all'impiego di un sensore di umidità di alta qualità e all'impostazione percentuale precisa dell'umidità target desiderata.

Come opzione è disponibile anche **un sistema di misurazione dell'umidità a radiofrequenza**, che aumenta ulteriormente l'accuratezza della misurazione, in quanto viene effettuata a distanza dall'apparecchio e non è quindi influenzata dal funzionamento dell'umidificatore stesso. Questo sistema di misurazione **può essere abbinato ai nostri deumidificatori HP25 o HP50**, per ottenere una soluzione completa di umidificazione e deumidificazione di un ambiente.

## Dati tecnici

Temperatura di esercizio tra +5°C a +35°C	Dimensioni LxPxH [mm] 600 x 310 x 670
Range di umidità di esercizio da 10% a 60% h.r.	Peso a vuoto 17 kg
In base alla velocità del ventilatore fino a 400m <sup>3</sup> /h	Colore bianco (plastica e metallo)
Per locali fino a massimo 400m <sup>3</sup>	Dotato di controllo elettronico
Serbatoio acqua da 25 litri	Capacità d'umidificazione (l/h) 1.0 a 25°C e 20% h.r.
Tensione nominale 230 V / 50 Hz	Consumo d'energia 65 W
Livello sonoro (a seconda della modalità operativa) 34 - 40 dB(A)	<b>ACCESSORI :</b> - Sistema di misurazione radio - Pompa per condensa

Condair s.r.l.

Via Archimede, 42

20864 Agrate Brianza (MB)

Tel:+39 02 660 11 359

info@condair.it

Umidificazione, Deumidificazione  
e Raffrescamento Evaporativo

